

Panou comutator de transfer automat

ATS permite utilizatorului final să comute automat între rețea și backup, cu un design curent de 63A, susținut pentru backup-ul întregii case.



- ☐ Instalare și întreținere ușoară
- ☐ Mod automat/manual
- ☐ Controlul funcționării motorului
- ☐ Material de izolare mai sigur de utilizat

ATS1-T63-A | ATS1-T63-B

Model	ATS1-T63-A	ATS1-T63-B
Date de intrare CA (grilă)		
Conexiune la rețea	Trei faze	
Tensiunea/intervalul nominal AC [V]	380,400,415/342 ~ 440	
Frecvența nominală de intrare [Hz]	50/60	
Max. Curent de intrare [A]	63	
Date de intrare CA (invertor)		
Conexiune invertor	Trei faze	
Tensiunea/intervalul nominal CA [V]	380,400,415/312 ~ 485	
Max. Curent de intrare [A]	63	
Frecvența nominală de ieșire [Hz]	50/60	
Invertor compatibil	H2-5/6/8/10K-T2; H2-15/20/25/30K-T3 HS2-5/6/8/10K-T2-X HS3-5/6/8/10/12K-T2-W/4G-EX	
Date de ieșire CA (rezervă)		
Conexiune la rețea	Trei faze	
Tensiunea/intervalul nominal AC [V]	380,400,415/342 ~ 440	
Frecvența nominală de ieșire [Hz]	50/60	
Max. Curent de ieșire [A]	63	
Timp de comutare [ms]	50	
Date mecanice		
Intervalul temperaturii de funcționare	De la -25 °C la +45 °C	
Umiditate ambientală	0-95% non-condensare	
Altitudine [m]	3000	
Clasa de protecție	Class I	
Categoria de supratensiune	III	
Indice de protecție IP	IP54	
Dimensiuni [H*L*] [mm]	520*518*141	
Greutate [kg]	15.8	
Garanție [an]	2	
Standard aplicabil	IEC/EN 61439	
Accesorii	Modulul eManager	Contor inteligent